



Vysoce výkonná černobílá multifunkční tiskárna formátu A4 pro náročného uživatele

Multifunkční zařízení 4 v 1 ES4192dn disponuje rychlostí, funkcemi a kvalitou tisku umožňujícími splnit potřeby náročnějších uživatelů. Tato vysoce výkonná multifunkční tiskárna poskytuje rychle dokumenty a zahrnuje automatické oboustranné kopírování, tisk, skenování a faxování šetřící čas a papír.

Tiskárnu ES4192dn lze snadno používat a pyšní se 7" barevným displejem LCD s dotykovou obrazovkou, intuitivním systémem nabídek a vylepšenou funkcí nápovědy. Zásluhou standardně nabízeného připojení ke gigabitové síti lze tiskárnu snadno sdílet a mimořádně spolehlivá digitální technologie LED společnosti OKI poskytuje pohodlí při užívání. Tonerová kazeta pro 12 000 stran zachová nízké provozní náklady a tiskárna ES4192dn podpoří všechny současné i budoucí potřeby vaší firmy.

Vynikající výkon pro vaši firmu

- Multifunkční stolní zařízení s automatickým oboustranným kopírováním, tiskem, skenováním a faxováním
- Automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí na 50 listů snadno zvládne vícestránkové dokumenty, jednostranné i oboustranné
- Víceúčelový zásobník na 100 listů s automatickým rozpoznáváním, zásobník na 250 listů (až 880 listů) a automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí na 50 listů
- Ethernet 10/100/1000
- První kopie za méně než 10 sekund
- Rychlý tisk až 40 str./min s výstupem první stránky za pouhých 4,5 sekundy

- Doba zahřívání při přechodu z režimu hlubokého spánku 5 sekund
- Výkonné zpracování obrazu a velká paměť urychlují a zefektivňují kopírování
- Rozlišení tisku 1 200 × 1 200 dpi zajišťuje vždy velmi ostrý výstup
- Mimořádně spolehlivá technologie LED se používá pro tisk i skenování

Funkce pro zlepšení produktivity a pracovního procesu

- Přizpůsobitelný 7" barevný displej LCD s dotykovou obrazovkou, včetně klávesnice QWERTY a vylepšené funkce nápovědy
- Funkce maker pro úlohy umožňují nahrávat a okamžitě vyvolávat často používané úkony
- Zabezpečený tisk chrání důvěrné dokumenty
- Skenování barevných nebo černobílých dokumentů přímo do zařízení USB, počítače (PC a Mac) či sítě nebo komukoli s e-mailovou adresou
- Tisk přímo z paměťového zařízení USB nebo skenování přímo do tohoto zařízení
- Přímý přístup LDAP ke kontaktům a e-mailovým adresám ze stávajícího adresáře na serveru
- Efektivní faxování pomocí 40 jednodotkových a 300 rychlých voleb a navíc paměť pro 200 stran, která zajišťuje, že faxy jsou vždy přijaty
- Faxování dokumentů přímo z počítače
- Instalace ovladače jedním kliknutím

Zlepšování efektivity a snižování dopadů na životní prostředí

- Tichý režim snižuje hladiny hluku a spotřebu energie
- Režim hlubokého spánku s příkonem 1,9 W a mimořádně krátká doba obnovení provozního stavu šetří energii bez vlivu na výkon
- Funkce automatického vypnutí napájení šetří energii
- Vyhovuje standardu Energy Star 2.0

Užitečné nástroje, které vám pomáhají kontrolovat a řídit tisk

- Software PrintSuperVision pro sledování a správu síťových tiskáren nebo multifunkčních tiskáren a poskytování zpráv o těchto zařízeních v reálném čase
- Software Print Job Accounting umožňuje sledovat využití tiskárny a řídit tak náklady na tisk v celé firmě

Tisk na cestách s využitím mobilního tisku

- Tiskněte snadno ze smartphonu nebo tabletu. Tato tiskárna podporuje službu Google Cloud Print a je kompatibilní s technologií AirPrint společnosti Apple Inc, což vám umožňuje tisknout, ať se nacházíte kdekoli, aniž byste se museli připojit přímo k tiskovému zařízení.

A4	✓
Černobíle	✓
Oboustranný tisk, kopírování, skenování, faxování	✓
Výtisky formátu A6 až 210 × 1 321 mm, gramáž až 163 g/m ²	✓
1 až 15 uživatelů	✓

EXECUTIVE
SERIES



Černobílé multifunkční zařízení ES4192dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku formátu A4	40 str./min
Doba pro vytištění 1. stránky	4,5 sekund
Doba pro zahřátí	5 sekund při přechodu z režimu hlubokého spánku, 17 sekund po zapnutí napájení
Rychlost procesoru	667MHz
SKENER	
Optické rozlišení	600 dpi
Rychlost	Až 6 s/str. barevně a 2 s/str. černobíle
Barevná hloubka	48bitový vstup / 24bitový výstup
Vstup dokumentů	Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF) s kapacitou 50 listů, plochý skener
Kontrast	7 úrovní
Formát	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, zabezpečený PDF, PDF s vysokou kompresí + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF ze softwaru Actkey Utility)
Adresář	LDAP, 300 e-mailových adres, 20 adres skupin
Skenování do	FTP, HTTP, paměťové zařízení USB, e-mail, TWAIN, CIFS a skenování do aplikace a faxu ze softwaru Actkey Utility
KOPÍRKA	
Výstup první kopie	10 sekund
Rychlost	Až 37,5 kopie/min
Rozlišení	Až 600 × 600 dpi
Zmenšení / zvětšení	Zoom 25–400 %
Maximální počet kopií	99
FAX	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Rychlost	ITU-T G3(Super G3) až 33,6 kb/s, až 2 sekundy/stránka
Rychlé volby	40 jednodotkových voleb (8 × 5 pomocí klávesy pro procházení), 300 rychlých voleb
Skupiny	Až 20
Oběžníkové vysílání	Maximálně 100
Stránková paměť	4 MB (cca. 200 stránek pro příjem a odesílání)
OVLÁDACÍ PANEL	
LCD dotykový displej	17,5cm (7") podsvícený barevný displej LCD s dotykovou obrazovkou a klávesami; 23 hardwarových kláves, 2 indikátory LED
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Konektivita	Zařízení USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 hostitelský port USB (vpředu)
Tiskové jazyky	PostScript 3 (emulace), PCL5e, PCL6 (XL), Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.x)
Sít a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4 a v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS přes TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 a v3, SNT, IPP, IPPS, tisk WSD, skenování WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, zabezpečený protokolový server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Kompatibilita s OS ¹	Windows 7 (32bitové a 64bitové verze), Windows 8 (32bitové a 64bitové verze), Windows 8.1 (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2003 (32bitové a 64bitové verze), Windows Vista (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 R2 (64bitové verze), Windows Server 2012 (64bitové verze), Windows Server 2012 R2 (32bitové a 64bitové verze); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 až 10.7, 10.8, 10.9
Rozšířené možnosti připojení k síti a zabezpečení	Filtrování IP a MAC adres, šifrování SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Sada softwarových nástrojů ¹	Template Manager ² , PrintSuperVision ² , Print Job Accounting ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
Správa dokumentů	Nuance PaperPort SE verze 14 ² , Nuance OmniPage SE verze 18 ²

¹ Nejnovější verze ovladačů a informace o kompatibilitě s operačními systémy naleznete na místním webu řady OKI Executive;
² Pouze operační systém Windows; ³ Včetně veškerého spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vašich tiskáren a všech jejich funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

DRUHY PÍSMO	
Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 136 postscriptových písem, bitmapová písma PCL, Line Printer, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárové kódy	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
Rozlišení	1 200 × 1 200 dpi
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m²; víceúčelový zásobník: 100 listů gramáže 80 g/m², automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí: 50 listů gramáže 80 g/m²
Kapacita papíru volitelného druhého zásobníku	530 listů gramáže 80 g/m²
Maximální kapacita papíru	880 listů gramáže 80 g/m²
Velikost papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2. zásobník: A4, A5, B5; víceúčelový zásobník: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), vlastní velikost (délka až 1 321 mm, včetně bannerů); oboustranný tisk: A4, B5; automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí: A4, A5, B5, 4 × 6", 5 × 7"
Gramáž papíru	1. a 2. zásobník: 60 až 120 g/m²; víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²; oboustranný tisk: 60 až 120 g/m²; automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí: 60 až 105 g/m²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Lícem dolů: 150 listů gramáže 80 g/m²; Lícem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m²
HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	512 MB paměti RAM; 3 GB paměti eMMC
Životní prostředí	Provozní teplota a vlhkost: 10 až 32 °C (doporučeno 17 až 27 °C), relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučena relativní vlhkost 50 % až 70 %) Skladovací teplota a vlhkost: -10 až 43 °C, relativní vlhkost 10 % až 90 %
Napájecí zdroj	230 V stř. ± 10 %, 50 nebo 60 Hz ± 2 %
Příkon	Typický: 630 W; maximální: 950 W; klidový stav: 95 W; úsporný režim: < 12 W, hluboký spánek: < 1,9 W
Hlučnost	Provozní: 55 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 30 dB(A); úsporný režim: Neslyšitelný
Rozměry (V × Š × H)	455 × 427 × 425 mm; s druhým zásobníkem 593 × 427 × 425 mm
Hmotnost ³	Přibližně 21 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 80 000 stránek za měsíc; doporučený: až 5 000 stránek za měsíc
Záruka	1 rok
Objednací kódy	ES4192dn: 45858404 (2AC) / 45762132 (Euro)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ ČÍSLO)	
2. zásobník papíru	44575714
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Kazeta s černým tonerem* (12 000 stran)	45807116
Obrazový váleček** (25 000 stran)	01283601

* Toner: Výtečnost uvedená jako počet stran formátu A4 je v souladu s normou ISO/IEC 19752. Tiskárna je dodávána s tonerem pro 10 500 stran.
** Váleček: Průměrná životnost

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S.R.O.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel. +420 224 890 158
Fax +420 222 326 621
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM



OKI
Open up your dreams